

TP-LINK®



TP-LINK 扩展器/迷你路由/HyFi/电力线

TL-PA1000W

TL-PA1000W将接收到的电力线信号转化为AC1200双频无线，即插即覆盖，彻底扫除信号盲点。



## 产品规格

协议标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HomePlug AV2</li> <li>• IEEE 802.3</li> <li>• IEEE 802.3u</li> <li>• IEEE 802.11 a</li> <li>• IEEE 802.11 b</li> <li>• IEEE 802.11 g</li> <li>• IEEE 802.11 n</li> <li>• IEEE 802.11 ac</li> </ul>
速率	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Powerline: 1000Mbps</li> <li>• 11n: 300Mbps</li> <li>• 11ac: 867Mbps</li> </ul>
安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Powerline: 128-AES加密</li> <li>• Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2</li> </ul>
接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1个10/100/1000M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）</li> </ul>
LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SYS</li> </ul>
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 130.7*71.7*47mm（L x W x H）</li> </ul>
工作电压范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC 100V~240V</li> </ul>
包装配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电力线无线扩展器——TL-PA1000W</li> <li>• 快速安装指南</li> </ul>
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作温度：0°C 到 40°C</li> <li>• 存储温度：-40°C 到 70°C</li> <li>• 工作湿度：10% 到 90%RH 不凝结</li> <li>• 存储湿度：5% 到 90%RH 不凝结</li> </ul>

**普联技术有限公司**  
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
<a href="http://www.tp-link.com.cn">www.tp-link.com.cn</a>	<a href="mailto:smb@tp-link.com.cn">smb@tp-link.com.cn</a>	<a href="http://www.tp-linkshop.com.cn">www.tp-linkshop.com.cn</a>	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。