

封面

360记录仪 用户使用手册



产品外观



备注:手动按一下“上”按钮,切换前后摄像头影像。

装箱清单

- 记录仪x1
- 绑带x2
- 产品说明书x1
- 后路摄像头x1
- USB电源线x1
- 车载电源适配器x1

使用前注意事项

- 使用前,请撕掉镜头保护膜和屏幕保护膜。
- 请使用原装USB电源线和原装车载电源适配器。
- 安装前,请插入Class 10TF存储卡。
- 为保持安装稳定,请注意松紧程度绑带完全卡入绑带扣内。
- 第一次开机后,请务必格式化TF卡。
- 请调整镜头方向,确保画面与地面平行,呈水平状态。
- 您的WiFi账户没有密码,您可以直接连接记录仪,连接后可自行修改,以增加产品安全性。

使用说明

1) 下载手机APP

方法一:手机扫描以下二维码,下载手机APP。
方法二:长按主机上的确认键,选择“下载手机APP”选项,手机扫描屏幕上的二维码下载手机APP。



2) 行车录像

主机屏幕朝上,轻按主机屏幕下方中间的关机/电源键开机。

- 开机后,记录仪会自动开始录制视频。
- 在WiFi建立后,手机APP可以通过WiFi热点连接到记录仪。

⚡:接通电源状态 🔋:仅使用电池状态

📶:WiFi已创建 📶:未开启 📶:未关闭

4) 紧急视频记录

- 在录像进行中,轻按▲“紧急”按钮,将开始录制紧急视频(紧急视频文件不会在正常循环设备中按顺序删除,在紧急录像文件到达到卡存储限制后,再次触发紧急录像时,会删除最早紧急录像文件,录制新的紧急录像)。
- 在录制紧急视频模式中,底部进度条表示紧急视频录制的进度,默认录制长度为1分钟。
- 紧急录像录制1分钟后会自动保存并关闭,您可轻按“📷”按钮,选择“紧急视频”选项,进行查看。

5) 停车监控

轻按“⚙️”按钮,选择“停车监控”选项将其打开后,记录仪会在车辆熄火后进入停车监控状态。

- 当汽车受到外力撞击时,记录仪会自动启动录制停车监控视频,并保存在紧急视频中。
- 再次启动汽车后,记录仪会自动进入循环录制模式。
- 如果在停车中有触发停车监控视频,在您下次上车后,记录仪会提醒您新的停车监控视频录制,建议您检查车体是否有损伤。
- 如果车辆具备不间断供电,在车辆静止10分钟后记录仪会自动进入停车监控模式,车辆再次启动上路行驶后,记录仪检测到持续震动,会自动重新录制。
- 如果车辆具备不间断供电,本功能会消耗电池电量,建议谨慎使用此功能,以免车辆长期放置没有行驶时,造成车辆耗电,无法打火。

6) 视频回放

点击“📷”相册“进入视频列表,可选择循环视频、紧急视频、照片查看对应的视频或照片。

7) 关闭屏幕

- 在记录仪开启后,您可以通过轻按关机/电源键关闭记录仪屏幕,以便您查看后视镜。
- 同时记录仪默认开启自动熄屏功能,记录仪开启状态下,如果用户30秒内没有操作,记录仪会自动进入熄屏状态。
- 屏幕熄灭时,您轻压记录仪任意按键,都可以点亮记录仪屏幕,显示录像画面。

8) 设置菜单

轻按“⚙️”按钮,可对记录仪进行设置。

轻按“📶”按钮,可对记录仪进行设置。

下载手机APP:通过扫描二维码快速下载记录仪对应的手机APP进行更多设置。

日期/时间:可手动设置记录仪的系统时间。

WiFi:WiFi关闭后,记录仪不会建立WiFi热点。

格式化TF卡:对TF卡进行格式化操作,若TF卡中有重要视频文件,请先备份。

恢复出厂设置:恢复出厂设置不会删除已录制的视频文件。

关于记录仪:记载了记录仪的当前固件版本, WiFi名称和设备序列号。

WiFi基本信息:查看设备WiFi连接信息,安装APP可直接扫描二维码进行连接。

屏幕亮度:可以修改记录仪屏幕亮度大小

视频质量:可以打开和关闭视频质量选择

疲劳提醒:设置是否定期对连续疲劳驾驶进行提醒

画中画:可以打开和关闭画中画功能

紧急录像提醒:修改紧急录像视频的录制时长

停车监控:设置打开和关闭停车监控功能

屏幕自关闭:设置是否开启屏幕自动熄屏

定时录像:设置是否开启定时录像和录制时间显示

实时录像:可以打开和关闭实时录像的实时信息显示

默认显示界面:设置开机后记录仪默认显示界面(前/后/后路)

9) 后路摄像头安装位置示意




- 将数据线插头插入主机的后路摄像头接口内
- 将数据线另一头与后路摄像头连接
- 将精密双面胶粘在车上,再使用螺丝钉将后路摄像头固定。

备注:如果前挡风玻璃安装在后挡风玻璃上时,请自行购买钢化膜进行覆盖。



扫描二维码下载360行车助手



关注360智能行车记录仪服务号



che.mail.360.com 400-6822-360

记录仪使用注意事项

- 本产品是安全驾驶的辅助(车辆行车记录仪)产品,因故障、信息丢失或者使用本产品时导致的任何损失,与本公司无关。
- 本产品是以记录车辆外部影像为目的的辅助装置,由于行驶环境及车辆环境不同,部分功能会不予支持,为了进一步提升产品而进行的不定时固件升级,会使产品性能发生变动,有时会因为使用环境,而出现无法录像的情况,因此本产品记录的行驶影像仅供参考,TF卡的状态会导致无法录像的情况。
- 本产品虽可对车辆事故的影像录制并保存,但不保障可以录制全部的事故影像,细微碰撞事故不能使碰撞传感器自动,因此此影像无法记录在专门的文件夹内。
- 在插入或拔出TF存储卡时请务必关闭电源。
- 为了产品使用稳定,每两周至少需TF卡格式化一次。
- 一般的TF卡都有使用寿命,长期使用可能会导致数据无法保存,在特殊情况下建议购买新的TF卡使用,因长期使用导致的数据损失,本公司不予承担责任。
- 车辆行驶时,请勿安装或操作本产品。
- 请勿擅自连接不间断电源,否则将可能造成汽车或产品故障,关于安装事宜,请务必向专业人士咨询。
- 如本产品直接与汽车供电系统相连,在发动机没有启动的情况下,请勿长时间使用本产品,否则会导致汽车无法启动。
- 本设备可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰,如果有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频率,请咨询医生或者医疗设备厂商咨询。
- 请勿使本产品受到强烈的冲击或震动,以免损坏产品,从而造成功能失效无法使用。
- 清洗设备前部,请停止使用本产品。
- 请勿使用化学清洁剂或清洗剂清洗本产品。
- 请勿拆卸或改装本产品。
- 本设备功能正常使用的环境温度范围为-20摄氏度至65摄氏度,超出此温度范围可能导致产品故障、着火或爆炸。
- 请在法律允许的范围內使用。

电池使用注意事项

- 请不要自行拆卸或改装内置电池,以免损坏电池,产生热量及引起火灾。
- 请勿把电池带到火里,也不可将其放置于高温场所,否则会导致电池起火或爆炸。
- 不要将电池操作他用。
- 切勿使用任何受损的充电器或电池。
- 如锂电池在使用,实际储存过程中有温度过高、变形、变色、起鼓、漏液等异常现象,请停止使用并联系售后服务中心更换电池,以免造成安全隐患。

故障排除

故障	故障现象	原因/解决方法
安装/录像	录像模糊	车距过近或镜头未对准,请调整记录仪安装位置或镜头对准位置。
	记录效果差/无记录	1. 检查记录仪镜头是否脏污,清洁镜头。 2. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。 3. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。
开机/录像	无法启动	1. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。 2. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。
	开机后未自动开始录像	1. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。 2. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。
录像/回放	录像/回放中断	1. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。 2. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。
	录像/回放异常	1. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。 2. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。
录像/回放	录像/回放异常	1. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。 2. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。
	录像/回放异常	1. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。 2. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。
录像/回放	录像/回放异常	1. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。 2. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。
	录像/回放异常	1. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。 2. 检查记录仪是否正常工作,检查记录仪是否在有效期内。

有害物质含量状态说明

有害物质及元素	部件名称			
	塑料壳体	电路板组件	显示屏	镜头
铅(Pb)	○	×	×	×
汞(Hg)	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○

注:表中“标有”的部分中的有害物质含量在符合欧盟RoHS指令的前提下,有害物质含量可能>0.1%,这些材料符合欧盟RoHS指令的要求,有害物质含量符合欧盟RoHS指令的要求。

重要事项与售后服务

一、售后服务介绍及声明

- 欢迎使用360记录仪,请使用原厂提供的配件,以免造成无法预期的损坏,如未按正确的方式使用本产品或者连接不兼容的配件,将行为有可能导致设备无法正常工作,造成安全隐患,本公司不承担任何责任。
- 您拆卸或改装产品外壳,产品失去保修资格。
- 本产品不防水,持续发展的雨刮,本公司可以在不预先通知用户的情况下,对产品的外观进行例行维护。
- 本手册中的内容仅供参考,不作为法律依据,除非适用的法律法规有规定,否则不对文档准确性、可靠性、和内部链接任何类型的明确或默许的保证。
- 在适用法律允许的最大范围内,在任何情况下,本公司与生产商均不对任何特殊、偶然、附带或间接损失负责,无论该损失由何种原因引起。

二、360记录仪保修期内服务政策

- 三包原则为:7天包退,15天包换,1年免费保修。
- 自购360记录仪之日起7日内,若360记录仪出现人为损坏的性能故障(具体界定见360记录仪商品性能故障表),经360公司售后服务中心检测确定,可以连接发票价格一次退货或换货或免费更换同型号同规格的360记录仪或者维修。
- 自购360记录仪之日起第8日至15日内,若360记录仪出现人为损坏的性能故障(具体界定见360记录仪商品性能故障表),经360公司售后服务中心检测确定,可以连接发票价格一次退货或换货或免费更换同型号同规格的360记录仪或者维修。
- 产品售出之日(以实际收货日期为准)起12个月内,若360记录仪出现人为损坏的性能故障,经360公司售后服务中心检测确定,可购维修或免费更换同型号同规格的360记录仪。
- 使用中引起的360记录仪质量问题(具体界定见360记录仪商品性能故障表),可向消费者免费更换同型号同规格的360记录仪,电源适配器、充电线保修时间为12个月,电池保修时间为6个月。
- 非电子类配件,不在三包范围内。
- 当您购买的产品出现(商品性能故障表)所列性能故障,需要办理退货、换货、保修服务,请将产品寄至360公司售后服务中心。

注:以上服务条款仅适用于中华人民共和国、除港、澳、台以外的地区使用。

360记录仪三包凭证

用户信息

姓名: _____ 电话: _____

电子邮箱: _____ 邮政编码: _____

联系地址

产品资料

产品型号: _____

产品颜色: _____

主机机身SN: _____

维修记录

送修日期	故障现象	受理日期	维修员签字

封底

M320说明书
成品尺寸: 83x139mm, 9折页
成品材料: 105g哑粉