



KONICA MINOLTA

PagePro™ 1300W

速度与品质兼顾，
行家选择的打印悍将

PagePro 1300W 简洁的设计，时尚的外形，适合个人及商务应用环境使用，并为用户提供了低成本、简单操作与性能强大的打印解决方案。



主要参数

内存

标配8MB

打印速度

16ppm/A4

耗材

鼓粉分离技术

标准接口

USB 1.1

IEEE 1284 并口

纸张输入

150页多功能送纸托盘

兼容性

Windows 98/2000/Me/XP

体积

387mm (宽) × 405mm (长) × 348mm (高)

保修

一年保修 (不包含消耗性零件及耗材)



PagePro™ 1300W

打印处理

打印方式：激光电子成像
打印速度：16ppm/A4
分辨率：1200 x 1200dpi (photo ART)
推荐月打印负荷量：15,000页/月
首张输出时间：13秒

软硬件配备

处理器类型：Naltec, N1 48MHz
内存：8MB
打印语言：GDI

接口支持

标准接口：IEEE1284并口；USB1.1 (只适用于PC机，支持微软“即插即用”)

纸张处理

纸张输入：150页多功能送纸托盘
标准纸张输出：100页纸张输出 (打印页面向下)
双面打印：手动
支持纸张尺寸：A4, A4+, 信纸, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), 明信片, 信封, C5, C6, 16K, 32K, 自定义, 76mm x 127mm, 216mm x 356mm
纸张重量：普通纸：60-90克；厚纸：90-163克
打印介质：普通纸、再生纸、厚纸、OHP透明胶片、激光打印不干胶、信封、日本邮政标准明信片

软件的兼容性

Windows 98SE/2000/Me/XP Home Edition and XP Professional

体积重量

类型：内置控制器激光打印机
体积 (W x H x D)：387mm x 405mm x 348mm
重量：不包括耗材：7公斤
包括耗材：7.8公斤
完整包装：10.5公斤

电源要求

电压：220/240V
型号：220/240 VAC ± 10%；50/60 Hz ± 3%
电源消耗：900 W (最高)；400 W (平均) 符合能源之星 ≤ 15W

操作环境

操作时温度要求：10° ~ 35°
非操作时温度要求：0° ~ 35°
湿度：操作时：15% ~ 85% RH；非操作时：10% ~ 85% RH
噪音：操作时：< 54 dB (A)；待机时：< 40 dB (A)

安全指标

3C认证 (产品标准和技术符合 GB4943 - 1995；GB9254 - 1998；GB17625.1 - 1998)；UL, cUL, FCC-B, DOC, CDRH, IRAM, VCCI, CE-Marketing, C-Tick

耗材

随机耗材：粉盒可打印1,500页 (A4 5%的覆盖率)
标准容量粉盒：3,000页 (A4 5%的覆盖率)
大容量粉盒：6,000页 (A4 5%的覆盖率)
OPC硒鼓：可连续打印20,000页 (A4 5%的覆盖率)

保修

一年保修 (不包含消耗性零件及耗材)

打印机耗材的使用寿命基于在特定页面的大小和覆盖率 (letter/A4 5%的覆盖) 的特定操作条件下打印。实际的耗材寿命将依赖于包括页面覆盖、页面大小、介质类型、连续或者间歇打印、环境的温度和湿度及其它打印环境变化。



柯尼卡美能达商用科技株式会社 - 深圳代表处
电话：0755 8302 7788 技术支持热线：800 830 3434
传真：0755 8302 7999 产品咨询热线：800 830 4242
电邮：sales@bpa.konicaminolta.cn
网址：http://printer.konicaminolta.com.cn

此网页的版权归柯尼卡美能达控股株式会社所有。柯尼卡美能达是柯尼卡美能达控股株式会社的商标或注册商标。PagePro 是柯尼卡美能达商用科技公司的商标或注册商标。magicolor 是柯尼卡美能达美国有限公司的商标或注册商标。所有其他的商标或注册商标分别所属他们各自的拥有者。内容仅供参考，如有差异，KONICA MINOLTA 保有最后审核修订权利



The essentials of imaging