



KONICA MINOLTA

pagepro 1350W

速度与品质兼顾， 行家选择的打印悍将

PagePro 1350W 简洁的设计，时尚的外形，适合个人及商务应用环境使用，并为用户提供了低成本、简单操作与性能强大的打印解决方案。



主要参数

内存

- 标配8MB

打印速度

- 20ppm/A4

耗材

- 鼓粉分离技术

标准接口

- USB1.1(兼容USB2.0)
- IEEE1284 并口

纸张输入

- 150页多功能送纸托盘

系统兼容性

- Windows 98/2000/Me/XP/Vista

体积

- 387mm(宽) × 405mm(长) × 348mm(高)

保修

- 一年保修(不包含消耗性零件及耗材)



pagepro 1350W

打印处理

打印方式：激光电子成像
打印速度：20ppm/A4
分辨率：1200 x 1200dpi (photo ART)
推荐月打印负荷量：15,000页/月
首张输出时间：13秒

软硬件配备

处理器类型：Naltec, N1 48MHz
内存：8MB
打印语言：GDI

接口支持

标准接口：IEEE1284并口, USB1.1(兼容USB2.0)
(只适用于PC机, 支持微软“即插即用”)

纸张处理

纸张输入：150页多功能送纸托盘
标准纸张输出：100页纸张输出(打印页面向下)
双面打印：手动
支持纸张尺寸：A4, 信纸, A5, Legal, B5 (JIS), 明信片, 信封, G.letter, Statement, Executive, Folio, Letter Plus, UK Quartok, Foolscap, G. Legal, 16K, 32K, Custom, B5 (ISO), Cho #10, C5, DL, Monarch, C6, Cho #3, Cho #4, 自定义
纸张重量：普通纸：60-90克, 厚纸：90-163克
打印介质：普通纸再生纸, 厚纸, OHP透明胶片, 激光打印不干胶, 信封, 日本邮政标准明信片

软件的兼容性

Windows 98SE/2000/Me/XP Home Edition and XP Professional/Vista

体积重量

类型：内置控制器激光打印机
体积 (W x D x H)：387mm x 405mm x 348mm
重量：不包括耗材：7公斤
包括耗材：7.8公斤
完整包装：9.3公斤

电源要求

电压：220/240V
型号：220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
电源消耗：900 W (最高), 400 W (平均) 符合能源之星：≤ 15W

操作环境

操作时温度要求：10° ~ 35°
非操作时温度要求：0° ~ 35°
湿度：操作时：15% ~ 85% RH, 非操作时：10% ~ 85% RH
噪音：操作时：< 54 dB (A), 待机时：< 35 dB (A)

安全指标

3C认证(产品标准和技术符合 GB4943 - 1995, GB9254 - 1998, GB17625.1 - 1998), UL, cUL, FCC-B, DOC, CDRH, CE-Marketing, C-Tick

耗材

随机耗材：粉盒可打印1,500页(A4 5%的覆盖率)
标准容量粉盒：3,000页(A4 5%的覆盖率)
大容量粉盒：6,000页(A4 5%的覆盖率)
OPC硒鼓：可连续打印20,000页(A4 5%的覆盖率)

保修

一年保修(不包含消耗性零件及耗材)

打印机耗材的使用寿命基于在特定页面的大小和覆盖率(letter/A4 5%的覆盖)的特定操作条件下打印。实际的耗材寿命将依赖包括页面覆盖, 页面大小, 介质类型, 连续或者间歇打印, 环境的温度和湿度及其它打印环境变化。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司

地址：上海市淮海中路98号金钟广场18楼
电话：(021)23210600 传真：(021)23210601 邮编：200021
咨询热线：**800-820-2656**
欢迎访问：<http://konicaminolta.com.cn>

PP00001350W-02D1109

此彩页的版权归柯尼卡美能达控股株式会社所有。柯尼卡美能达是柯尼卡美能达控股株式会社的商标或注册商标。PagePro 是柯尼卡美能达商用科技有限公司的商标或注册商标。magicolor 是柯尼卡美能达美国有限公司的商标或注册商标。所有其他的商标或注册商标分别所属他们各自的拥有者。



The essentials of imaging