



KONICA MINOLTA

# magicolor® 2450

## 全新“印宝珑”技术，完美打印效果，专业用户的最佳选择

- 直观的LCD液晶显示屏
- 碳粉容量监控
- 轻松更换粉仓与OPC鼓
- 标配网卡及耗材预装



### 主要参数

#### 基本配置

- 彩色：5 ppm/A4
- 黑白：20 ppm/A4
- 首页输出：12 秒 (黑白)
- 预热时间：45 秒
- 200 页多功能送纸托盘 (163克)
- USB2.0 (High-Speed), IEEE1284 并口, 以太网 (10/100BaseTX)
- 128MB RAM (最大扩充至640 MB)

#### 打印质量

- 9600 x 600dpi (Photo ART)
- 聚合性碳粉技术 (Simitri)
- 增强自动图像密度控制 (eAIDC)
- 自动 ICC 色彩校正
- PANTONE 色标

#### 印宝珑 (Emperon) 技术

- 支持 PostScript 3, PCL 6 打印语言
- 兼容 Windows, Mac, Linux 操作系统
- PageScope 管理工具
- 多项打印管理软件 (需扩充内置硬盘)
  - ☆ 验证打印
  - ☆ 控制打印
  - ☆ 储存打印
  - ☆ 安全打印

#### 选配件

- 自动双面打印机
- 500 页底层送纸盒

#### 保修

- 一年保修 (不包含消耗性零件及耗材)

柯尼卡美能达 激光打印机  
 ■ 色彩唯我真 我机印您心



# magicolor® 2450

## 打印处理

打印方式：激光电子成像

打印速度：彩色 5 ppm, 黑白 20 ppm

首页输出时间：黑白 12 秒, 彩色 21 秒

预热时间：45 秒

分辨率：9600 x 600dpi (Photo ART)

月打印负荷量：35,000页/月

## 软硬件配备

处理器类型：Freescale MPC8220i, 300 MHz

内存：128 MB RAM, 可扩充至 640 MB

打印机语言：PostScript 3, PCL5e/c/6, PDF1.4 printing (需扩充内置硬盘)

打印机管理软件：PageScope.NetCare, PageScope.Web connection, PageScope.Network Setup, PageScope.Peer to Peer Printing Tool, PageScope.EMS plug-in, PageScope.Web Jet Admin plug-in, PageScope.Plug and Print, PageScope.NDPS Gateway, download manager, print monitor, status monitor

色彩支持：增强自动图像密度控制 (eAIDC)

色彩仿真：SWOP, commercial press, Eurocolor, DIC, TOYO, color rendering dictionaries, PANTONE 色标, ICC 色彩配置文件

## 字体

255 款 PostScript 字体, 93 款 PCL 可升级字体, 54 款 Symbol sets 与 10 款标准排列字体

## 接口支持

以太网 (10BaseT/100BaseTX) 支持 TCP/IP, EtherTalk, NetWare IPX/SPX, NetBIOS/NetBEUI, IPP1.1, SNMP, HTTP, UDP, SMB 和 UPnP。双向 IEEE1284 接口与 USB 2.0 (High-Speed), 支持 'Plug and Play', PictBridge (通过专用的 USB 接口)

## 系统兼容性

Windows: Server 2003/XP/2000/NT4.0/ME/98SE

Mac: OS9 & OSX (10.2 或以上)

Linux: RedHat 9.0, Suse 8.2

## 纸张处理

纸张输入 (标准)：200 页通用纸盒

纸张输入 (选配)：500 页底层送纸盒

纸张输出 (标准)：200 页出纸托盘 (打印页面向下)

## 纸张尺寸支持：

通用纸盒：A4, A5, B5, letter, legal, J-Postcard, executive, folio, government letter/legal, envelope C5/C6, envelope monarch, envelope DL, envelope COM10, double postcard, statement, UK Quarto, foolscap, letter plus, custom (92-216 mm x 210-356 mm)

底层送纸盒：A4 尺寸

双面打印：A4, letter, legal

打印区域：纸张周边 4mm 以内

打印介质：普通纸 (60-90克), 厚纸 (91-163克), 回收纸 (60-90克), 激光打印机透明胶片, 信笺纸, 信封, 激光打印机专用不干胶, 明信片, 光面纸等

## 体积重量

类型：内置控制器激光打印机

机器尺寸 (W x D x H)：430 mm x 395 mm x 341 mm

含包装 (W x D x H)：591 mm x 498 mm x 522 mm

重量：不包含耗材：18 公斤, 包含耗材：20 公斤, 包括运输包装：22 公斤

## 电源要求

电压 (220V/240V)：VAC ± 10%, 50/60 ± 3% Hz

电源消耗 (220V/240V)：最大：1100W, 待机：< 250W, 节能：< 27W 符合能源之星

## 操作环境

操作时温度要求：10° - 35° C, 非操作时温度要求：0° - 35° C

湿度：操作时：15% - 85% RH, 非操作时：10% - 85% RH

噪音水平：操作时：< 53dBA, 待机：< 35dBA

## 安全认证

CCC 认证 (产品标准和技术符合 GB4943-1995, GB9254-1998, GB17625.1-1998), UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH

## 耗材

随机耗材：magicolor 2450 随机包括一套完整的耗材, 其中碳粉为高容量配置 cyan, magenta, yellow, black toner (可打印 4,500 页, A4 幅面 5% 的覆盖率)。

耗材更换：标准容量：C/M/Y/K A4 幅面 5% 覆盖率 1,500 页

高容量：C/M/Y/K A4 幅面 5% 覆盖率 4,500 页

OPC 鼓：45,000 张 (单色打印), 11,250 张 (彩色打印)

## 保修

一年保修 (不包含消耗性零件及耗材)

打印机耗材的使用寿命基于在特定页面的大小和覆盖率 (letter/A4 5% 的覆盖率) 的特定操作条件下打印。实际的耗材寿命将依赖包括页面覆盖, 页面大小, 介质类型, 连续或者间歇打印, 环境的温度和湿度及其它打印环境变化。



Simitri



## 柯尼卡美能达办公系统 (中国) 有限公司

电话：021 6472 0616 技术支持热线：800 830 3434

传真：021 6473 5707 产品咨询热线：800 830 4242

售前支持电邮：salesprinter@bcn.konicaminolta.cn

售后服务电邮：serviceprinter@bcn.konicaminolta.cn

网址：http://printer.konicaminolta.com.cn

此彩页的版权归柯尼卡美能达控股株式会社所有。柯尼卡美能达是柯尼卡美能达控股株式会社的商标或注册商标。PagePro 是柯尼卡美能达商用科技有限公司的商标或注册商标。magicolor 是柯尼卡美能达美国有限公司的商标或注册商标。所有其他的商标或注册商标分别所属他们各自的拥有者。

内容仅供参考, 如有差异, KONICA MINOLTA 保有最后审核修订权利。



The essentials of imaging