



KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达

**bizhub 236**

A3 黑白多功能复合机

# 实用为先 以简制胜



- ◆ 人性化操作面板
- ◆ 一键式身份证复印
- ◆ 低成本 · 高效率
- ◆ 提倡绿色 节能环保

A4黑白  
**23**  
页/分钟

彩色  
扫描

双面器\*

传真\*

网络\*

\*需选购方可实现

\*此图包含选购件

Giving Shape to Ideas  
创意改变世界

## ■ 简便、直观的按键设计

面板布局秉承一贯的通用设计，简明且直观，使用户的操作得心应手。与此同时，为身份证复印、单双面切换等常用功能设置快捷键，避免用户繁琐的菜单设置。



## ■ 标配双纸盒，减少停机时间

标配供纸容量高达 600 页，用户无需频繁地补给纸张也能完成大印量的作业输出。在无形中，为用户节省了停机的时间，进一步发挥其高效率作业的产品特点。



\* 此图含选购件

### bizhub 236基本规格

类型	A3黑白多功能复合机
读取分辨率	600 x 600dpi
写入分辨率	600 x 600dpi
内存容量 (标准/最大)	128/128MB
灰阶	256
原稿类型	纸张、书本、三维物体 (最重: 2Kg)
原稿最大尺寸	A3
非复印区域	图像的顶部/底部/右侧/左侧, 距边缘约4mm
预热时间	15秒或更少
首页输出时间	6.5秒或更少
复印速度 (A4横向)	单面 23页/分钟
复印缩放倍率	缩放 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 固定倍率 0.25~4.00 (以0.01为变量进行调节)
纸张容量 (标配/最大)	600页/1350页
纸张克重	标配纸盒 64~157gsm 多功能手送托盘 64~157gsm 选购纸盒 64~90gsm
连续复印数	1~999页
最大功耗	1.3kW或以下
尺寸 (宽 x 深 x 高)	607mm x 570mm x 458mm
重量 (含耗材)	28.2Kg
占地面积 (宽 x 深)	570mm x 570mm

### GD I打印规格 (标配)

类型	内置式
内存	与复合机共享
操作系统	服务器端: Windows server 2008 (32 & 64bit)/2008 R2x64bit 2012x64bit/2012 R2x64bit 客户端: Windows Vista/7/8/8.1 (32 & 64bit), Linux
打印速度 (A4, 横向)	23页/分钟
打印分辨率	600 x 600dpi
接口	标配 USB 2.0 选购 Ethernet 10 / 100 BASE-T / TX*

\*需网络功能选购件支持

## ■ 强大的打印和扫描功能

bizhub 236 标配 GDI 打印和彩色 Twain 扫描功能，通过 USB2.0 接口即可实现基本的单机打印及扫描需求。针对需要构建多人办公的网络化环境，仅需选购网络功能便可以实现最高分辨率 1200dpi x 600dpi\* 的网络打印。同时，扫描后的彩色电子文档还可以直接发送到 FTP\*/SMB\*/电子邮件\*，方便用户的信息交流与传递。当配合使用自动双面输稿器\*和双面器\*时，还能进行双面扫描及输出。为用户带来了低成本高质量的黑白打印与彩色扫描的办公解决方案。

\* 需相应选购件的支持。

## ■ Simitri碳粉，降低碳排放

取自植物原料生产的 Simitri 碳粉，与传统的研磨碳粉相比，颗粒更细小，表面更加光滑，从而确保在多种媒介上实现更高的图像质量。此外，该碳粉可以有效减少造成温室效应和酸雨的 CO2、NOx 或 SOx 的排放。同时，还可以在更低的温度下进行碳粉定影，有效帮助降低能源消耗。



### Twain 扫描规格 (标配)

类型	彩色扫描仪
扫描尺寸	最大A3
扫描速度 (A4, 横向)	600dpi 黑白: 15页/分钟 300dpi 黑白: 25页/分钟 灰度: 21页/分钟 彩色: 7页/分钟 150dpi 黑白: 26页/分钟 灰度: 23页/分钟 彩色: 16页/分钟
驱动	TWAIN驱动
接口	标配 USB2.0/USB Host 选购 Ethernet 10/100 Base-T/TX*
主要扫描功能	扫描到FTP*, 扫描到SMB*, 扫描到E-mail*, 网络TWAIN扫描*

\*需网络功能选购件支持

### 打印控制器 (选购IC-209, 包含网卡功能)

类型	内置式
内存	与复合机共享
打印速度 (A4, 横向)	23页/分钟
打印分辨率	600 x 1200dpi (等效), 600 x 600dpi
PDL	PCL6/5e
接口	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T/TX

### 传真规格 (选购传真组件FK-510) 必需选购MK-749

传输标准/通信模式	G3
传输速度	2.4kbps~33.6kbps
数据压缩	MH, MR, MMR, JBIG
传输时间	大约3秒 (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)
发送原稿尺寸	最大A3, 选购DF-625: 最大297mm x 1000mm
接收纸张尺寸	最大A3, 最大长度1000mm, 按照分页打印
缩位拨号	250
快速拨号	32
程序拨号	4
连续多址传输	最大255

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更，恕不另行通知。

※ bizhub是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。

※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。

※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。

※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。

\*作为“能源之星”的伙伴，柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

### 柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准  
使用可回收材料  
ISO认证工厂生产



中国国家强制性  
产品认证



中国节能产品  
认证

咨询或购买请洽：



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司  
地址：上海市淮海中路98号金钟广场18楼  
电话：021-6032-1200 传真：021-5302-3051  
邮编：200021 http://konicaminolta.com.cn  
免费咨询热线：800-820-2656



微博二维码



微信二维码