



KONICA MINOLTA

引领全新商务模式

bizhub 163v

黑白多功能数码复合机

小成本 小身材

把握商务大未来

- 外形小巧 功能齐全
- 一机多能 成本低廉
- 全新面板 简洁直观
- 降低能耗 减少噪音



黑白
16页/分钟
A4



打印速度



A3幅面



数码复印



GDI打印



TWAIN扫描



传真

The essentials of imaging

复印

凭借多项可增强生产力的功能, bizhub 163v可快速复印、分组和分页文档, 从而极大的提高用户的工作效率。

- 复印速度: 16页/分钟 (A4纵向)
- 25%-400%宽度缩放
- 90°图像旋转
- 插印
- 分页/分组¹
- 十字分页²/十字分组^{1, 2}
- 移位分页³/移位分组^{1, 3}
- 2合1复印/4合1复印

1 需选购自动输稿器DF-502

2 标配(A4输出纸张必须在多功能纸盒和多功能手送托盘中以横向和纵向放置, 并将“效用”里“十字分页”设置打开)

3 需选购移位托盘SF-501

2合1, 4合1复印

2合1, 4合1功能可以在1页副本页面上复印2页或4页原稿, 可以让您大量减少纸张的用量。

扫描

bizhub 163v可将文档扫描为电子数据, 发送至各个目的地, 以便与同事共享数据, 或者将数据存储在节省空间。

- 本地TWAIN扫描
- 网络TWAIN扫描¹
- 扫描至电子邮件
- 扫描至FTP¹
- 支持LDAP¹
- 快速拨号/单触拨号

1 需安装网络接口卡NC-503或图像控制器IC-206。

规格

bizhub 163v

类型:	台式
扫描分辨率:	600dpi
输出分辨率:	600dpi
内存容量:	标准: 32MB 最大: 160MB
灰度:	256级
原稿类型:	纸张, 书本, 三维物体 (最大3.0kg)
最大原稿尺寸:	A3
复印尺寸:	A3至A5
图像失真:	距离顶部/底部/右侧/左侧边缘各约4mm
预热时间:	30秒以内
首张复印时间:	盖板扫描: 7秒以内 ADF扫描: 11秒以内
复印速度:	A4/Letter: 16页/分钟
复印缩放倍率:	固定倍率: 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 用向上/向下键设定的缩放倍率: 可在25%-400%之间调整, 以0.1为增量
纸盒:	主机: 万用纸盒(250张) 手送托盘: 100张
纸张厚度:	主机: 60-90g/m ² 手送托盘: 60-157g/m ²
连续复印数:	1-99页
电源:	220-240V 4.5A 50/60Hz
最大功耗:	1.050W
尺寸: (宽*长*高)	599 * 620 * 520mm (23-1/2" * 24-1/2" * 20-1/2") * 包括输稿器
重量:	基本配置: 约42kg * 包括原稿盖板 配备全部选配件: 约85kg
占地面积: (宽*长)	基本配置: 599*620mm 配备全部选配件: 998*620mm

打印

凭借其标配的GDI图像控制器, 高质量输出以及各种创新功能, bizhub 163v将大大提高您的生产力。

- 标配GDI打印 (16页/分钟, 300dpi, A4纵向)
- 兼容USB 2.0接口
- 网络打印机¹
- 多合一: 2合1/4合1/6合1/9合1/16合1
- 安全打印²
- 水印
- 分页/分组
- 十字分页³/十字分组³
- 移位分页⁴/移位分组⁴
- 图像控制器IC-206² (PCL6打印功能)

1 需选购网络接口卡NC-503或图像控制器IC-206。 2 需选购扩展内存单元EM-103。

3 标配(A4输出纸张必须在多功能纸盒和多功能手送托盘中以横向和纵向放置, 并将“效用”里“十字分页”设置打开)

4 需选购移位托盘SF-501。 5 选配件。

传真及互联网传真

利用bizhub 163v的传真及互联网传真功能, 您就可以更加快速、高效的传送信息, 同时还能降低通信成本。

- Super G3传真¹
- 平滑处理¹
- 6个图像质量模式¹
- 90°图像旋转传送/接收¹
- 大容量记忆接收^{1, 2}
- 快速拨号/单触拨号/程序拨号
- 传真转发功能^{1, 3, 4}
- 通过传真和电子邮件同时广播^{3, 4}
- 互联网传真^{1, 3, 5}

1 需选购传真组件FK-506。 2 传真功能和bizhub 163v主机共享内存。 3 需选购网络接口卡NC-503或图像控制器IC-206。

4 需要电子邮件环境才能转发至电子邮件地址。 5 接收方必须拥有兼容的互联网传真机。

GDI图像控制器 (标配)

类型:	嵌入式
CPU:	32位RISC CPU 100MHz
内存:	标配: 32MB (与主机共享) 选购: 128MB (与主机共享)
打印速度:	A4/Letter: 16/12页/分钟 (300dpi/600dpi)
分辨率:	600dpi × 600dpi, 300dpi × 300dpi
协议:	选购: TCP/IP, IPX/SPX [安装了网络接口卡NC-503]
支持的操作系统:	Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista
接口:	标配: 兼容USB 2.0 选购: 以太网100Base-TX/10Base-T (安装了网络接口卡NC-503)

本地TWAIN扫描仪 (标配)

类型:	黑白扫描仪
尺寸:	A3纵向, A4, B5, A5, B4纵向, Legal纵向, Letter, 发票, 11" × 17", 11" × 14", FLS, 8K, 16K
分辨率:	150dpi × 150dpi, 300dpi × 300dpi, 600dpi × 600dpi
支持的操作系统:	Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista
驱动程序:	TWAIN
接口:	兼容USB 2.0

传真组件FK-506

传输标准:	Super G3
传输速度:	2.4kbps-33.6kbps
压缩:	MH/MR/MR/JBIG
传输时间:	约3秒 (当使用Super G3模式发送以JBIG格式压缩的A4尺寸原稿时)
传输尺寸:	最大A3 稿台: 最大297 (宽) × 1000 (长) mm (标准/精细/超精细) 自动输稿器: 最大297 (宽) × 900 (长) mm (超精细, 手动发送模式)
分辨率:	204dpi × 98dpi (标准), 204dpi × 196dpi (精细), 204dpi × 392dpi/408dpi × 392dpi (超精细)

系统选配件

- 传真组件FK-506
- 图像控制器IC-206
内置式IC-206, 增加了一系列先进的打印功能和网络功能。
- 网络接口卡NC-503
- 扩展内存单元EM-103 (128MB)

- 作业分离托盘JS-503*
分离输出件并指定其存放位置。(上位纸盒: 打印/传真; 下位纸盒: 复印)
- 移位托盘SF-501*
可移位分页或分组复印或打印输出件。

* 作业分离托盘和移位托盘不能同时安装。

- 自动输稿器DF-502
最多可放置50张单面原稿。

- 工作台DK-701
可支撑主机。

产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
bizhub和PageScope是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商標。

Windows是微软公司的注册商标或者商標。

Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商標。

所有的其它商標名称都是它们各自所有者的注册商标或者商標。

* 作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这符合“能源之星”标准的产品。

* 能源之星是美国的注册商标。



- 符合能源之星标准
- 使用可回收材料
- ISO认证工厂生产



中国节能产品认证



“中国国家强制性产品认证”

柯尼卡美能达数码复合机采用环保设计。

安全使用的要求

- 请使用带有正确接地的电源, 预防爆炸和触电事故的发生。
- 请在使用本产品前, 详细阅读使用说明书。
- 请使用额定的电源电压。

购买或咨询请洽:



2008在中国印刷(广告)



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司

地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼

电话: (021)23210600 传真: (021)23210601 邮编: 200021

网址: <http://konicaminolta.com.cn>

欢迎拨打免费销售热线: 800-820-2656