

DocuPrint 5105 d A3黑白激光打印机规格

基本功能/主机

项目	描述
种类	台式激光打印机
内存容量	2GB(可达: 2GB)
硬盘容量	可选配160GB(可使用空间)
打印分辨率	1,200 x 1,200 dpi、600 x 600 dpi
半色调	256阶
连续打印速度 ²	标配 A4 LEF: 55ppm、A3: 28 ppm 选配 A4 LEF: 50ppm、A3: 18 ppm
预热时间(室温20°C时)	
首页复件输出时间(FPOT ²)	小于2.7秒(A4 LEF)
网络协议	TCP/IP (IPv4/IPv6、lpd、Port9100、IPP)
PDL	PCL、Adobe Post Script3、XPS、PDF
接口	标配 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0 选配 备用Ethernet组件(10 Base-T/100Base-TX)、并行端口
纸张尺寸	标准 纸盘1&2: A3、B4、A4、B5、A5、legal、Letter、自定义尺寸(宽140-297mm x 长182-431.8mm) 旁路送纸盘: A3、B4、A4、B5、A5、legal、Letter、11 x 17"、信封(120 x 235 mm)、自定义尺寸(宽89-297 mm x 长98.4-431.8 mm、宽297 mm x 长432 mm) 选配 双纸盘模块: A3、B4、A4、B5、A5、legal、Letter、自定义尺寸(宽140-297mm x 长182-431.8mm) 复合纸盘模块: A4、B5、Letter 大容量输稿器: A4、B5、Letter
纸张克重 ³	双面 A3、B4、A4、B5、A5、legal、Letter、自定义尺寸(w128-297mm x L 182-432 mm) 标准 纸盘1: 60-105gsm; 纸盘2: 60-216gsm; 旁路送纸盘: 60-216gsm 选配 双纸盘模块: 60-216gsm 复合纸盘模块: 60-216gsm 大容量输稿器: 56-216gsm
纸盘容量	双面 60-105gsm 标准 纸盘1: 500张 + 纸盘2: 500张 + 旁路送纸盘: 95张 = 1095张 选配 双纸盘模块(纸盘3&4): 500 x 2 = 1000张 复合纸盘模块: 870 + 1130 = 2000张 大容量输稿器: 2000张 可达 5095张(标准纸盘+旁路送纸盘+复合纸盘模块+大容量输稿器)
纸张余量检测	0%、25%、50%、75%、100%(适用于纸盘1-4、大容量输稿器)
接纸盘容量 ⁴	标准 标准接收纸盘: 500张(A4) 选配 标准接收纸盘 & 第二出口(选配): 各250张, 共500张
操作系统 ⁶	Windows Windows Windows Server® 2003 (32位)、Windows Vista® (32位)、Windows Server® 2008 (32位)、Windows® 7 (32位)、Windows® 8 (32位)、Windows® 8.1 (32位)、Windows Server® 2003 (64位)、Windows Vista® (64位)、Windows Server® 2008 (64位)、Windows Server® 2008 R2 (64位)、Windows® 7 (64位)、Windows® 8 (64位)、Windows® 8.1 (64位)、Windows Server® 2012 (64位)、Windows Server® 2003 (32位)、Windows Server® 2012 R2(64位) Mac Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10
电力要求	AC220-240V +/- 10%、15A、50/60Hz通用 AC110V +/- 10%、15A、60Hz通用
能耗	打印时: 1300W; 待机时: 120W; 深度休眠时: 2W
操作环境	操作时: 10°C - 32°C; 相对湿度: 15% - 85%
机器寿命	5年或3000kPV
每月印量负荷上限	270,000张
尺寸	宽640 x 深669 x 高693mm
重量	54KG(不包含墨盒)

¹ 打印速度或因图像品质调整而有所下降。性能表现或因纸张种类而有所下降。
² 数值或因机器构造而有所不同。
³ 建议使用我们推荐的纸张。打印操作或因构造而无法正确执行。
⁴ 使用80gsm纸张时。
⁵ 使用64gsm纸张时。
⁶ 关于最新支持的操作平台信息, 请参考官方网站。

Adobe、Adobe 标志、PostScript、PostScript 标志是 Adobe 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
Apple、iPhone、AirPrint、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPod touch 和 Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。
本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。
保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。
可用机型因国家 / 地区而异。详情请向销售代表咨询。

禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制：
国内及海外银行发行的纸币与硬币、政府发行的有价证券、国家及地方债券票据
未使用的邮票与明信片等。
法律保护的证明贴纸。
禁止有版权产品的复制（书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影，等等），除了私人用途及在家或在上述限定范围内。

FUJIFILM

有关更多信息或产品规格的详情, 请致电或访问我们的网站

富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146
fujifilm-fb.com.cn

北京 北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座5-7层 电话: 010-58245000
上海 上海市浦东新区平家桥路100弄6号晶耀商务广场项目7幢7、8层及901、902、907、908室 电话: 021-23022288
广州 广州市天河区花城大道769号广州嘉里中心8层 电话: 020-83140000
深圳 深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座17楼 电话: 0755-82842888
成都 成都市人民南路四段3号来福士广场塔1栋9楼903-905单元 电话: 028-84779777
沈阳 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906 电话: 024-23341820
天津 天津市和平区南京路183号世纪都会大厦办公楼10层1003-1004单元 电话: 022-23136010
杭州 杭州市江干区富春路290号钱江国际时代广场3幢902及903-1室 电话: 0571-88390046

武汉 武汉市硚口区解放大道626号汉口K11大厦21层07、08、09室 电话: 027-68850226
长沙 长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心33层11、10B单元 电话: 0731-82763668
郑州 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212 电话: 0371-60208180
南京 南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第19层B.C单元 电话: 025-84781388
苏州 苏州工业园区华池街88号普合广场1幢2201室 电话: 0512-67671560
福州 福建省福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座41楼3A单元 电话: 0591-87508800
西安 西安市南关正街88号长安国际广场B座1003-1006室 电话: 029-87651220
昆明 昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室 电话: 0871-63581247

本目录包含由 Xerox Corporation 许可的 Fuji Xerox 产品。
产品的经销商是 FUJIFILM Business Innovation Corp.,
Xerox、Xerox 及其相关设计, Fuji Xerox 及其相关设计是施乐公司在日本和/或其他国家的注册商标或商标。

FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。
ApeosPort 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。

选配件

项目	编号	容量
输出口第二纸盘	E3300198	
硬盘扩展组件	E3300197	
韩文字体组件	E3300201	
中文字体组件	E3300202	
安全性扩展组件	E3300203	
多语言字体组件	EC101145	
双纸盘模块(纸盘3&纸盘4)	EL200969	1000张 ¹
复合纸盘模块(纸盘3&纸盘4)	EL200970	2000张 ¹
大容量进纸器(HCF)	QC100123	2000张 ¹
备用Ethernet组件	EL201151	
并行端口组件	EC102449	
内置型IC卡读卡器(Felica)	E3300207	
内置型IC卡读卡器(HID)	E3300208	
C3型装订机	QD200084	
C3型骑马钉装订器	QD200085	
传输单元H2(适用于C3装订机)	QL200091	
折页单元CD1	QC100122	
65页装订单元	EC102678	
打孔单元CD1(2/4孔)	EC102445	
打孔单元US CD1 2/3孔	EC102446	
指示灯II	EC100639	
手册架	EC102239	

¹ 容量基于80gsm纸张。

耗材

项目	编号	印量
墨粉筒 ¹	CT202341	30000
感光鼓	CT351059	57000
订书钉盒XE(2盒), 容量为50张	CWAA0856	—
订书钉盒XH(3盒), 容量为65张	CWAA0855	—
定影单元(220V)	E3300206	300000

¹ 平均标准页数。所公布的打印张数基于ISO/IEC19752标准。实际张数取决于图像。墨粉覆盖区域及所使用纸张。

! 为了您的安全使用
使用前请认真阅读产品手册。
应使用合适的电源及电压。
请确保机器接地以避免故障或短路可能会引起的触电。

FUJI XEROX

DocuPrint 5105 d

速度及生产力

满足您今天乃至未来的打印需求



FUJIFILM

FUJI XEROX

强大的A3幅面打印，更高的生产力表现

DocuPrint 5105 d——这台A3幅面黑白激光打印机可提供高速打印及强大可靠性，是大容量打印的明智选择。它提供了众多可扩展配件，满足您今天乃至未来的打印需求。

性能及可靠性

高速、可靠的打印

DocuPrint 5105 d配备了高速打印引擎，使设备能以每分钟55张¹的速度，同时又具备可靠性，是高产量黑白印刷应用的明智选择。

¹ A4纸张，单面。


在您需要时随时可用

DocuPrint 5105 d的首页输出时间仅为2.7秒，能快速处理即打即取的打印需求。

从电源启动到待机的预热时间不到22秒，从休眠模式恢复也不超过12秒。

可高速连接两个网络*

DocuPrint 5105 d的标配中包含高速千兆网卡，可高速连接至网络。现在您可连接至两个以太网网络*中，这意味着打印操作可在两个完全独立的网络环境中执行。而由于这两个网络之间无连接，可确保安全性。



*: 需配备以太网组件。

提高的生产力

广泛的介质处理特性

设备可处理众多类型的介质，支持克重范围从60gsm到216gsm。旁路送纸盘支持从明信片到A3尺寸的标准纸张以及自定义尺寸纸张(宽度: 75至297mm, 长度: 98.4至431.8mm)。

标准纸张容量为1095张，可增大至5095*张。

*: 配备复合纸盘纸盘及大容量纸盘选配件时。纸张容量数基于80gsm纸张。

专业的装订能力

DocuPrint 5105 d提供了众多装订选项，可实现专业品质的文件制作。



快速且可靠的A3黑白打印功能及强大的可扩展性选项，满足您的打印需求。

机密文件打印

机密打印为您保护机密文件

机密打印是通过将打印数据保存在打印机的内存或硬盘中实现的。之后，您可通过在打印机面板上输入密码或使用IC卡*来取出打印数据。本功能有助于防止共享打印环境的文件混杂及保护具高度机密性的文件。



*: 需选配IC卡读卡器。

防止未经授权的文件复印

DocuPrint 5105 d上采用了纸张安全功能，允许用户对打印件进行水印处理，附上“限制复印”的水印及通用标识符(UUID)，以防止文件被复印或扫描，还可用来确认打印该文件的打印机。

绿色环保

出色的TEC值

DocuPrint 5105 d TEC值仅为3.6kWh。

3.6 kWh



DocuPrint 5105 d简化的控制面板使得打印操作既快速又简单。



DocuPrint 5105 d (标准配置)

打印 A4幅面黑白: 55张/分钟
纸张容量: 1095张

可助您发展业务的打印解决方案

DocuPrint 5105 d在设计时就考虑到可扩展性。当您的打印需求随着业务的发展而增加时，您可方便地为设备增添功能及提高生产力以满足您的需求。

- ① 纸盘1 (标配) 500张
- ② 纸盘2 (标配) 500张
- ③ 复合纸盘模块 (选配) 870张 + 1130张
- ④ 大容量纸盘HCF (选配) 2000张
- ⑤ 折页模块 (选配)
- ⑥ C3型骑马钉装订器 (选配)

*: 纸张数基于80gsm纸张。

C3型装订器或C3型骑马钉装订器需安装装订传输机H2。

