

DocuPrint P288 dw / M288 dw / M288 z 规格表

产品名称	DocuPrint P288 dw	DocuPrint M288 dw	DocuPrint M288 z
功能	A4黑白打印机	A4多功能打印机	A4多功能打印机
打印功能			
打印速度 (A4) ¹⁾		34 ppm	
双面打印速度 A4		8 ppm (16ipm)	
打印分辨率		1200x1200 dpi(全速打印下)	
首页输出时间(A4 SEF) (从待机模式)		小于7秒	
预热时间(23℃)	小于4秒(睡眠模式), 小于26秒(开机)	小于4秒(睡眠模式), 小于28秒(开机)	
内存	128MB	256MB	
处理器		600MHz	
PDL		PCL6, PS3 emulation	
操作面板	单行LDC显示屏	2.7" 彩色触摸屏	
连接性	无线, 10 Base-T/100Base-TX Ethernet, USB2.0 Hi-Speed		
网络协议	IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLmNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/PPPS, (FTP Server), SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) IPv6: NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLmNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP/PPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print)		
移动打印	AirPrint, FX Print Utility for iOS and Android, Mopria Certified, Near Field Technology (NFC)		
支持的操作系统 ²⁾	Windows® 7(32/64), Windows® 8.1(32/64), Windows 10(32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 ³⁾ , Mac OS X v.10.11, 10.12, 10.13 ⁴⁾		
自动双面打印	标配		
输入纸张尺寸(纸盒)	A4 SEF, Letter SEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, 16K		
输入介质容量(纸盒)	250 张 80gsm		
输入介质容量(多用途纸盒)	30 张		
输入纸张尺寸(多用途纸盒)	宽: 76.2~216 mm, 长: 127~355.6mm; Envelope (COM-10, Monarch, C5, DL)		
介质输出容量	150 张 80gsm(正面向下), 1 张正面向上, 后盖打开	120 张 80gsm (正面向下), 1 张(正面向上, 后盖打开)	
介质类型(纸盒或双面)	普通打印纸, 再生纸, 厚纸(双面除外)		
介质类型(多用途纸盒)	普通打印纸, 再生纸, 厚纸, 标签、信封、铜版纸		
输入纸张重量(纸盒)		60 - 163gsm	
输入纸张重量(多用途纸盒)		60 - 230gsm	
双面自动输稿器 (SPADF)	无		标配
双面自动输稿器 (SPADF)容量			50张
月最大印量负荷		15K 页	
打印功能	省墨模式、多合一打印(2,9,16, or 25"), 海报 ⁵⁾ (4,9,16,25), 页眉/页脚 ⁶⁾ (时间&日期和/或用户ID), 水印 ⁷⁾ , 手动双面打印 ⁸⁾ , 手动打印小册子 ⁹⁾		
体积(宽x深x高)	宽356 x 深388 x 高183 mm	宽410 x 深426.5x 高318.5 mm	
重量(不含配件耗材)	6.9kg	11.4kg	11.6kg
运行及存放环境温度		存放: 0° C - 40° C 操作: 10° C - 32.5° C	
湿度		运行环境: 20% - 80% RH (without condensation), 23° C 10%	
噪音: 声压位		打印: 49 dB(A) 或以下, 待机: 30 dB(A) 或以下	
电源		220-240 VAC, 50/60 Hz	
功耗 ¹⁰⁾	待机: 48W(220-240V); 打印: 约510W(220-240V); 深度睡眠: 0.6W(220-240V);	待机: 42W(220-240V); 打印: 约475W(220-240V); 深度睡眠: 1.1W(220-240V);	
TEC值	1.2 k Wh/w 220-240V	1.3 k Wh/w 220-240V	
无线规格表			
Wireless LAN	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)		
Wireless Network Security	WEP 64/128 bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)		
Network security (Wireless)	SMTP-AUTH, SNMP v3		
Wireless Certification	Wi-Fi Certification Mark License (WPA/WPA2-Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct		
NFC			
支持			
复印功能			
复印速度 (A4)	—	34cpm	
复印分辨率	—	600 x 600 dpi	
首页输出时间	—	平板稿台: 9秒或以下	
(单面, 23℃, 从待机模式启动)	—	自动双面输稿器: 10秒或以下	
缩放	—	25 - 400%	
多页复印	—	可达99页	
复印功能	—	身份证复印、N-up多合一复印 (N=2, 4)、分页(可达多99张)	
自动双面复印	—	支持	
扫描功能			
彩色扫描	—	支持	
自动双面扫描	—	支持	
扫描分辨率	—	光学: (扫描仪玻璃稿台)1200 x 1200 dpi/ (自动双面输稿器)600 x 600 dpi(黑白/彩色) 增强: 19,200 x 19,200 dpi ¹¹⁾	
扫描深度	—	输出8位	
文档尺寸	—	玻璃稿台: 215.9mm x 300mm; 自动双面输稿器: 宽: 105~215.9 x 长: 147.3~355.6mm	
扫描方式	—	扫描到PC/应用程序(Email, 图像, 通过ControlCenter utility, 扫描到 FTP)	
支持的驱动程序	—	Windows®: TWAIN, WIA for Windows Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10 Mac OS10.11/10.12/10.13: AirPrint usage	
传真功能			
兼容性	—	ITU-T Super G3	
通信系统	—	PSTN	
传输速度	—	33.6Kbps	
内存传输	—	500页 [*]	
无纸接收	—	500页 [*]	
传真分辨率	—	Fine 8dot/mm x 7.7dot/mm	
地址簿	—	200个位置	
多址发送	—	250个位置	
传真功能	—	PC 传真发送与接收 (Windows Only)	
保修	—	一年保修	

Adobe、Adobe 标志、PostScript、PostScript 标志是 Adobe 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
Apple、iPhone、AirPrint、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPad touch 和 Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。
本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。
保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。
可用机型因国家/地区而异。详情请向销售代表咨询。

Adobe、Adobe 标志、PostScript、PostScript 标志是 Adobe 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。Apple、iPhone、AirPrint、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPod touch 和 Mac 是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。本册所述全部产品名称及公司名称皆为其所属公司的商标或注册商标。保留因技术改进而更改本册所述内容、机器外观和规格参数且不另行通知的权利。可用机型因国家 / 地区而异。详情请向销售代表咨询。

禁止复制 请注意法律禁止以下产品的复制：
国内及海外银行发行的纸币与硬币、政府发行的有价证券、国家及地方债券票据未使用的邮票与明信片等。
法律保护的证明贴纸。
禁止有版权产品的复制（书籍、音乐、绘画、雕刻、地图、电影、摄影，等等），除了私人用途及在家或在上述限定范围内。

FUJIFILM

有关更多信息或产品规格的详情，请致电访问我们的网站

富士胶片商业创新(中国)有限公司

富士胶片商业创新全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146
fujifilm-fb.com.cn

北京 北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座5-7层
上海 上海市浦东新区平家桥路100弄6号晶耀商务广场项目7幢7、8层及901、902、907、908室
广州 广州市天河区花城大道769号广州嘉里中心8层
深圳 深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座17楼
成都 成都市人民南路四段3号来福士广场塔1栋9楼903-905单元
沈阳 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906
天津 天津市和平区南京路183号世纪都会商厦办公楼10层1003-1004单元
杭州 杭州市江干区富春路290号钱江国际时代广场3幢902及903-1室

电话: 010-58245000
电话: 021-23022288
电话: 020-83140000
电话: 0755-82842888
电话: 028-84779777
电话: 024-23341820
电话: 022-23136010
电话: 0571-88390046

武汉 武汉市硚口区解放大道626号汉口K11大厦21层07、08、09室
长沙 长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心33层11、10B单元
郑州 郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212
南京 南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第19层B.C单元
苏州 苏州工业园区华池街88号壹台广场1幢2201室
福州 福建省福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座41楼3A单元
西安 西安市南关正街88号长安国际广场B座1003-1006室
昆明 昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室

电话: 027-68850226
电话: 0731-82763668
电话: 0371-60208180
电话: 025-84781388
电话: 0512-67671560
电话: 0591-87508800
电话: 029-87651220
电话: 0871-63581247

本目录包含由 Xerox Corporation 许可的 Fuji Xerox 产品。
产品的经销商是 FUJIFILM Business Innovation Corp.,
Xerox, Xerox 及其相关设计, Fuji Xerox 及其相关设计是施乐公司在日本和/或其他国家的注册商标或商标。

FUJIFILM 和 FUJIFILM LOGO 是 FUJIFILM Corporation 的注册商标或商标。
ApeosPort 是 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的注册商标或商标。

耗材	
随机耗材	碳粉: 约 3000 ¹⁾ 页; 硒鼓: 约 12000 ²⁾ 页
碳粉盒——高容(3000页) ³⁾	CT202880
碳粉盒——超高容(4500页) ³⁾	CT202881
硒鼓(12000页) ⁴⁾	CT351135

- 因纸张类型、纸张尺寸和打印环境因素，打印/复印速度可能会有所下降。
- 机器通过USB线连接时测试。
- 大致打印张数基于ISO/IEC 19752标准。
- 硒鼓的打印页数可能会受各种因素影响而有所变化。
- 仅支持Windows系统。
- Mac驱动可通过网站下载。
- Windows 7和8.1系统，在扫描程序中通过WIS驱动，最大分辨率1200x1200dpi可增强到19200x19200dpi。
- 在Windows服务器系统中仅支持网络打印。
- Mac中的多页合一（2，4，6，9或16）。

在本彩页中提及的产品名称和公司名称是分属于各自公司的商标或注册商标。

^{*} ITU-T测试图，标准分辨率。

DocuPrint P288 dw / M288 dw / M288 z

助力办公生产力的全新升级



FUJIFILM

FUJI xerox

智能、稳定、高效

性能

富士胶片商业创新DocuPrint P288 dw / M288 dw / M288 z 是适用于中小型繁忙工作团体的高效实用的文印输出设备。该打印设备具有灵活的连接性能、紧凑的外观设计，提供的高效、便捷、快速且高质量的打印性能符合中小型工作团体对文印解决方案的期望。

高性能与高可靠性

- **速度与质量**——DocuPrint 288 系列打印设备能够提供高达34ppm的连续打印速度，最高打印分辨率达1200 x 1200dpi。能够实现快速的输出速度，出色的输出效果以及快速的首页输出时间。
- **创新与可靠**——基于富士胶片商业创新品牌高可靠性的口碑，全系列产品汇集了简约设计、简便操作、可靠的打印性能于一身，实现顺畅打印。
- **双面自动输稿器 (SPDADF)**——DocuPrint M288 dw / M 288 z 搭载了50页双面自动输稿器，能够节约扫描过程中的处理与等待时间。

耐用、高效打印

- **控制运行成本**——该系列的富士胶片商业创新打印机可以提供3000页和4500页两种规格的碳粉盒，以便根据自身的业务需求选择适合的规格以控制设备的运营成本。
- **节约碳粉用量**——在碳粉节约模式下，打印机可以通过改变碳粉的浓度来延长碳粉盒的寿命，节约开支。
- **减少纸张消耗**——多页合并打印(N-UP)功能支持将多页文件打印在同一页面上，从而节约碳粉和纸张用量，削减打印成本。


智能特性提高生产力

- **标配自动双面打印和WIFI**——DocuPrint 288全系列标配自动双面打印，输出双面文件操作简单，能够有效提高生产力，节约打印成本。
- **彩色触摸屏**——DocuPrint M288 dw / M288 z 标配2.7” 彩色触摸屏。通过直观的界面和简单的操作，能够让您快速访问所需要的功能模块，获取高质量的文件。
- **智能ID卡复印**——能够快速将ID卡的正反面复印至单张页面上，只需要复印单面，随后翻转ID卡，余下的操作即可全部由打印机完成，无需手动移动纸张或调整ID卡位置，大大节约时间和费用。



智能ID卡复印

使用操作简便的ID卡复印功能，可以将ID卡的两面轻松复印在同一页面上。您所需要做的，只是将ID卡的正反面分别放置在稿台玻璃上，再分别按下启动键。



搭载多种无线打印解决方案

该系列打印机支持目前普遍通用的多种无线打印方式。无论需要从何种设备输出，均能够简单轻松获得。



AirPrint

无需安装驱动程序或配置打印机队列，就可以从您的iOS设备通过支持AirPrint的打印机轻松完成打印。



Wi-Fi Direct

与支持Wi-Fi直接打印的设备无缝连接并快速打印，无需使用接入点。



FUJIFILM Business Innovation Print Utility

无论是iOS设备还是Android设备，FUJIFILM Business Innovation Print Utility的用户都可以快速、直接地进行打印和扫描。现在您可以从iOS的App Store或Android Play Store下载应用程序。



Mopria Certified

通过连接任意一台通过Mopria认证的富士胶片商业创新打印机，就可以利用Android智能手机或平板设备打印业务文档。您可以从Google Play™ Store (Android™ 4.4及更高版本)下载免费的Mopria打印服务。



Near Field Technology

只需轻轻点击，就可以连接支持NFC的设备进行打印或扫描。



利用FUJIFILM Business Innovation Print Utility*，用户可以通过支持NFC的设备进行打印或扫描。只需要选择想要使用的照片或文件，点击您的设备即可。

*必须安装FUJIFILM Business Innovation Print Utility App才能使用此功能。