

TP-LINK®



TP-LINK USB无线网卡

TL-WN823N免驱版



产品规格

接口	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0
天线	<ul style="list-style-type: none"> • 内置两根智能天线
外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 45mm x 20mm x 10.5mm
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> • 工作温度：0°C~40°C • 存储温度：-40°C~70°C • 湿度：10%~90%RH 无凝结
包装内容	<ul style="list-style-type: none"> • 300M迷你型无线USB网卡 TL-WN823N • 用户手册
遵循标准	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11b
传输速率	<ul style="list-style-type: none"> • 11b: 1/2/5.5/11Mbps • 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps • 11n: 最高均可达300Mbps
频率范围	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 ~ 2.4835GHz
工作信道	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ~ 13
安全特性	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA/WPA2 • WEP
其他功能	<ul style="list-style-type: none"> • 模拟AP功能
操作系统支持	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP/XP 64 • Windows 7/Windows7 64 • Windows 8/Windows8 64 • Windows 8.1/Windows8.1 64

- Windows 10/Windows10 64
- 注：为了更好的系统兼容性，我们推荐您安装最新的系统升级补丁

普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。