

# 16路高清监控省钱组网首选

16口百兆以太网交换机 NS116



八芯纯铜针

150m

150m超远传输



16路端口设计



端口铁屏蔽

## 纯铜八芯RJ45口

16个RJ45口采用8根高纯度铜针设计，  
稳定性全面碾压4针低纯度交换机，  
高清监控0丢帧



## 无损传输0丢包率

支持IEEE802.3x流量控制，采用存储转发技术，  
MAC地址能够自动学习并更新，大数据传输零丢包率

# 0%

## 端口铁屏蔽

为达到极致稳定传输的效果，  
RJ45口外部更包裹一层铁屏蔽罩，  
电路中电磁干扰为0



## 整机4kV专业防雷电路

集成专业防雷电路，整机4kV防雷保护，  
雷雨天气运行稳定可靠，有效降低雷击损坏



## 即插即用无需设置

每个端口均支持支持10/100M速率自适应、MDI/MDIX自动翻转，插上网线即可使用，无需进行任何设置



## 工业级设计

宽电压主板，供电不稳亦能使用；  
工程级塑料外壳，防火防腐电绝缘，  
适用于恶劣组网环境



## 产品规格

标准协议	IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE802.3x
端口	16个10/100M自适应RJ45端口 ( Auto MDI/MDIX )
网络介质	10Base-T : 3类或3类以上UTP 100Base-TX : 5类UTP
转发速率	10/100Mbps
背板带宽	3.2Gbps
MAC地址表	8K
LED指示灯	10/100Mbps ( LINK/ACT )、Power ( 电源 )
外形尺寸 ( L*W*H )	140*133.3*41.8 mm
电源参数	DC 9V/500mA
使用环境	工作温度 : 0°C 到 40°C 存储温度 : -20°C 到 70°C 工作湿度 : 10% 到 90% 不凝结 存储湿度 : 5% 到 90% 不凝结
包装	NS116 一台 电源适配器 用户手册 声明卡

咖啡厅 / 餐馆 / 理发店 / 手机店应用场景

