

优质钢壳 匠心品质



5口千兆钢壳交换机 NS315

8口千兆钢壳交换机 NS318



抗摔耐用



散热快



千兆端口



纯铜八芯



4KV专业防雷

150m

远距离传输

钢壳散热快 凉爽不闷热

整机采用优质钢壳，导热快散热强劲，保障交换机长时间运行不闷热，传输稳定。



全千兆端口 纯铜八芯

千兆端口，每个端口均纯铜八芯配置，传输速率快，高清监控画面清晰流畅不卡顿。



150米远距离传输 0丢包率

支持IEEE802.3x流量控制，采用存储转发技术，MAC地址自动学习和更新，150米远距离传输0丢包率。



远距离 **150** 米

丢包率 **0%**

即插即用 无需设置

每个端口支持10/100/1000M速率自适应，MDI/MDIX自动翻转，插上网线即可使用，无需设置。



小型组网 优质首选

小巧的铁壳机身，更灵活的适用于弱电箱环境，为稳定组网提供更强助力。



安装监控



办公



别墅



商铺

产品规格

端口	8个10/100/1000M自适应RJ45端口 (Auto MDI/MDIX)
网络介质	10Base-T : 3类或3类以上UTP 100Base-TX : 5类UTP 1000Base-T : 超5类UTP
转发速率	10/100/1000Mbps
背板带宽	16 Gbps
MAC地址表	8K
LED指示	10/100/1000Mbps (LINK/ACT) 、 Power (电源)
外形尺寸	150*99.2*29.8mm(L*W*H)
电源	DC 5V/600mA
使用环境	工作温度 : 0°C 到 40°C 存储温度 : -40°C 到 70°C 工作湿度 : 10% 到 90%RH 不凝结 存储湿度 : 5% 到 90%RH 不凝结
转发模式	存储转发
访问方式	CSMA/CD
标准和协议	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x